



APPLICATION

Une cloison conçue pour la construction et la réhabilitation d'enceintes isothermes (positive ou négative) et semi-isotherme de petites ou grandes dimensions, répondant aux normes de l'agroalimentaire et aux contraintes incendie.

+ PRODUITS

- Facilité d'installation et rapidité de montage
- Adaptabilité à tout type d'architecture
- De multiples aspects avec un large choix de finitions
- Un entretien facilité et un respect des normes agroalimentaire
- Un large choix d'épaisseurs et des hauteurs sur mesure

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Panneau sandwich isotherme coupe feu **ISOFEU** (Ei60-Ei120).
- 2 Épaisseurs en standard : - 80 mm (Ei60) - 120 mm (Ei120).
- 1 Âme isolante : - Laine de roche de densité nominale 120 kg/m³.
- 1 Coefficient de conductivité thermique : - Égal à 0.044 W/m²K.
- 1 Classement de réaction au feu : - A2s1d0.
- 2 Classement de résistance au feu : - 1h (Ei60) - 2h (Ei120).
- 2 Épaisseur de tôle en standard : - 0,5 mm - 0,6 mm - autres sur demande.
- 2 Parements en standard : Lisse - Nervuré (parement différent par face possible) - autres sur demande.
- 8 Finitions de revêtements en standard (avec film de protection) : - Laquée polyester 25µm blanc RAL 9010 - Laqué de couleur sur demande (250 m2 minimum) - Galvanisée Z-225 - PVDF 35 - PET 55µm - PET 150µm - Inox 304 brossé - Inox 304 plus PET 150µm.
- 1 Largeur de module en standard : - 1170 mm.
- Hauteur de module en standard : Du standard au sur mesure (à la demande à partir de 2000 mm).
- 1 Type d'emboîtement en standard : - Double emboîtement. Jonction entre panneaux par emboîtement mâle-femelle et recouvrement.

EN STOCK

- 1 Épaisseur : - 80 mm.
- 1 Âme isolante : - Laine de roche de densité nominale 120 kg/m³.
- 1 Coefficient de conductivité thermique : - Égal à 0.416 W/m²K.
- 1 Classement de réaction au feu : - A2s1d0.
- 1 Classement de résistance au feu : - 1h (Ei60).
- 1 Épaisseur de tôle (intérieure / extérieure) : - 2 faces 0,6 mm.
- 1 Parement (intérieure / extérieure) : - 2 faces Lisses.
- 1 Finition de revêtement (intérieure / extérieure) : - Support Z225 laquée polyester 25µm blanc RAL 9010 (avec film de protection).
- 1 Largeur de module : - 1170 mm.
- 1 Hauteur de module : - 4000 mm.
- 1 Type d'emboîtement : - Double emboîtement. Jonction entre panneaux par emboîtement mâle-femelle et recouvrement.



OPTIONS

- De multiples aspects avec un large choix de coloris.

