



APPLICATION

Un panneau de sol conçu pour l'isolation thermique des sols d'enceintes isothermes (positive ou négative) et semi-isotherme de petites ou grandes dimensions, répondant aux normes de l'agroalimentaire.

+ PRODUITS


- Facilité d'installation et rapidité de montage
- Adaptabilité à tout type d'architecture
- De multiples aspects avec un large choix de finitions
- Un entretien facilité et un respect des normes agroalimentaire
- Un large choix d'épaisseurs et des hauteurs sur mesure
- Conçu spécialement pour l'isolation thermique des sols.

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Panneau de sol sandwich isotherme positif et négatif crochetable **ISOSOL PUR CAME**.
- 3 Épaisseurs en standard : - 60 mm - 100 mm - 150 mm.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane rigide (injectée) de densité nominale 40kg/m³ sans HCFC.
- 1 Coefficient de conductivité thermique : - Égal à 0.023 W/m²K.
- 1 Classement de réaction au feu : - Cs3d0 - autres sur demande.
- 4 Finitions de revêtements en standard : - Contreplaqué marine CTBX d'épaisseur 10 mm revêtu de résine phénolique antidérapante de couleur marron - Inox renforcé (larmé) - Charge roulante.
- 5 Largeurs de modules en standard : - 400 mm - 600 mm - 800 mm - 1000 mm - 1200 mm.
- 11 Longueurs en standard : - 1200 mm - 1400 mm - 1600 mm - 1800 mm - 2000 mm - 2200 mm - 2400 mm - 2600 mm - 2800 mm - 3000 mm - 3200 mm (par module de 200 mm).
- 1 Type de raccordement en standard : - Crochetable sur les 4 cotés.

OPTIONS

- Plaque aluminium larmée (5 larmes).



EN STOCK

- 2 Épaisseurs :
- 60 mm (positive à partir de 0°C).
- 100 mm (négative de -25°C à 0°C).
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane rigide injectée 40 kg/m³ sans HCFC.
- 1 Coefficient de conductivité thermique :
- Égal à 0.023 W/m²K.
- 1 Classement de réaction au feu : - Cs3d0.
- 1 Finition de revêtement : - Contreplaqué marine CTBX d'épaisseur 10 mm revêtu de résine phénolique antidérapante de couleur marron (aucune charge roulante).
- 1 Largeur de module : - 1200 mm.
- 1 Longueur : - 2400 mm.
- 1 Type de raccordement en standard : - Crochetable sur les 4 cotés.

