



Photo non contractuelle



### APPLICATION

Un châssis vitré à structure PVC spécialement conçu pour la préservation, le confort et la visibilité entre les espaces de travail.

### + PRODUITS

- Des lignes épurées et des finitions soignées au service du design
- Une robustesse à l'épreuve du temps
- Une facilité de mise en œuvre sur tout support
- Un entretien facilité et une résistance aux produits lessiviels
- Un large choix de dimensions et de remplissages

### DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle isotherme positif et semi-isotherme fixe ou coulissant **CRISTAVINYL** (à partir de 0°C).
- 1 Cadre : - PVC blanc.
- 3 Vitrages en standard :
  - Simple vitrage feuilleté 33².
  - Double vitrage feuilleté 33²/10/33².
  - Double vitrage 4/16/4.
  - autres vitrages sur demande.
- Dimensions clair de vue (lumière) : - 500x(ht)500 mm jusqu'à 3000x(ht)1000 mm - autres sur demande.
- 3 Montages / Fixations sur tout support et toutes épaisseurs :
  - Prise en pince (cadre et contre-cadre) - Tunnel - Applique (cadre).

### OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.

### EN STOCK

- 1 Cadre : - PVC blanc.
- 1 Vitrage : - Double vitrage feuilleté 33²/10/33².
- 3 Dimensions clair de vue (lumière) :
  - 800x(ht)800 mm - 1000x(ht)800 mm
  - 1200x(ht)800 mm.
- 2 Montages / fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre sans pré-cadre), support d'épaisseur 60 mm - Applique (cadre).

