



APPLICATION

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, séparant des locaux de températures voisines et spécialement conçu pour le passage du personnel et du petit matériel.

+ PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle isotherme positive et semi-isotherme coulissant **PALADIUM** (à partir de 0°C).
- 1 Épaisseur de vantail en standard : - 60 mm. Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³) sans HCFC - autres sur demande.
- 4 Finitions du vantail en standard : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures) - Laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Polyester (couleur sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande. Possibilités de revêtements sur 1 ou 2 faces.
- 2 Huisseries en standard : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent ou laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande.
- Equipements de série : - Poignée de tirage fixe (extérieure / intérieure) - Rail équipé de son cache en Aluminium anodisé 25µm argent - Guidage au sol de fermeture et d'ouverture - Joint d'étanchéité - Balai racleur.
- Dimensions de passage libre : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux égaux ou tiers).
- 2 Montages / Fixations sur tous supports et toutes épaisseurs : - Prise en pince (cadre et contre-cadre) - Applique (cadre).

EN STOCK

- 1 Épaisseur de vantail : - 60 mm (positive à partir de 0°C). Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³) sans HCFC.
- 1 Finition du vantail (intérieure / extérieure) : - Tôle revêtue d'un film PVC Blanc (anti-rayures).
- 1 Huisserie : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent.
- Equipements de série : - Poignée de tirage fixe (extérieure / intérieure) - Rail équipé de son cache en Aluminium anodisé 25µm argent - Guidage au sol de fermeture et d'ouverture - Joint d'étanchéité - Balai racleur.
- 3 Dimensions de passage libre (en 1 vantail) : - 800x2000 mm - 900x2000 mm - 1000x2000 mm.
- 2 Montages / Fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre) - Applique (cadre).



OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.



Protection basse



Oculus thermique



Passage pour rail

