



Photo non contractuelle (Avec options sur cette photo : oculius)



APPLICATION

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines, spécialement conçu pour tous types de locaux.

+ PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle pivotant simple action semi-isotherme **PLATIMAX**.
- Vantail : Épaisseur 40mm - Âme en mousse de polyuréthane haute densité (40kg/m3) sans HCFC, finition par 2 plaques de polypropylènes blanc de 4 mm chacune.
- 3 Huisseries en standard : Profilé Aluminium anodisé 25µm argent, Laqué blanc RAL 9010, Inox 304, ou (Couleurs sur demande).
- Equipements de série : Béquille sur plaque de propreté contre coudé inox 304, Charnières Inox 304, Serrure bec de canne (1 point), Joint d'étanchéité à la jonction du vantail et du cadre.
- Dimensions de passage : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux égaux ou tiercé).
- Montage / Fixation sur tous supports et toutes épaisseurs : Prise en pince (avec ou sans pré-cadre) - Tunnel - Applique.

OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.



Ferme porte



Fermeture à clé



Verrou à voyant



Barre anti-panique



Oculus thermique



Passage pour rail

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

