



Photo non contractuelle (Avec options sur cette photo : protection basse, oculius et poignée de tirage)

### APPLICATION

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines, spécialement conçu pour tous types de locaux.

### + PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

### DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle semi-isotherme pivotant **PLATINIUM** (à partir de +12°C).
- 1 Épaisseur de vantail en standard : - 40 mm. Encadrement périphérie en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40kg/m³) sans HCFC - autres sur demande.
- 4 Finitions du vantail en standard : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures) - Laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Polyester (couleur sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande. Possibilités de revêtements sur 1 ou 2 faces.
- 2 Huisseries en standard : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent options laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande.
- Équipements de série : - Béquille contre coudé sur plaque de propreté inox 304 - Charnières inox 304 - Serrure (1 point) bec de canne - Joint d'étanchéité à la jonction du vantail et du cadre.
- Dimensions de passage libre : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux, égaux ou tiercé).
- 3 Montages / Fixations sur tous supports et toutes épaisseurs : - Prise en pince (cadre et contre-cadre avec ou sans pré-cadre) - Tunnel - Applique (cadre).

### EN STOCK

- 1 Épaisseur de vantail : - 40 mm (à partir de +12°C). Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40kg/m³) sans HCFC.
- 1 Finition du vantail (intérieure / extérieure) : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures).
- 1 Huisserie : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent.
- Équipements de série : - Béquille contre coudé sur plaque de propreté inox 304 - Charnières inox 304 - Serrure (1 point) bec de canne - Fermeture à clef (1 point) - Joint d'étanchéité à la jonction du vantail et du cadre.
- 5 Dimensions de passage libre (en 1 vantail) : - 600x2000 mm - 700x2000 mm - 800x2000 mm - 900x2000 mm - 1000x2000 mm.
- 2 Montages / Fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre sans pré-cadre), support d'épaisseur 60 mm - Applique (cadre).



### OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.



Ferme porte



Fermeture à clef



Verrou à voyant

