



Photo non contractuelle



APPLICATION

Un rideau à lanières flexibles spécialement conçus pour séparer, isoler et maintenir des locaux sensibles au froid (positive/négative), à la propreté et aux UV.

+ PRODUITS

- Des rideaux fonctionnels et design
- Excellent rapport Qualité/Prix
- Limite les variations des températures (réduction de la condensation)
- Une grande facilité de mise en oeuvre
- Du standard au sur mesure

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Structure : Aluminium anodisé 15µm (anti corrosion)
 - Fixation en façade ou sous linteaux
 - 2 Températures possibles : Positive (pour la conservation de +1°C a +50°C), Negative : (pour la congélation, ou la surgélation de 0°C 4 -40°C)
 - 2 Types de lanières souples et translucides facilement interchangeables en standard : Largeur 190x2mm, (pour des recouvrements de 40 et 80%) et Largeur de 300x3mm (pour des recouvrements de 50 et 75%)
 - 4 Pourcentages de recouvrement en standard : 40, 50, 75, 80%
 - 8 Hauteurs en standard : 2030 (1900), 2130 (2000), 2330 (2200), 2630 (2500), 2930 (2800), 3130 (3000), 3630 (3500), 3930mm (3800mm), ou autres sur demande
 - 8 Longueurs de support en standard : 865, 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790mm, ou autres sur demande
- Options :**
- Possibilité d'épaisseur de lanière en 4mm
 - Large choix de couleurs, revêtements ou autres...

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

