



APPLICATION

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines spécialement conçu pour le passage du personnel et du petit matériel.

+ PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle semi-isotherme va-et-vient (type western) **VOLTA** (à partir de +12°C).
- 1 Épaisseur de vantail en standard : - 40 mm. Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³) sans HCFC - autres sur demande.
- 4 Finitions du vantail en standard : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures) - Laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Polyester (couleur sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande. Possibilités de revêtements sur 1 ou 2 faces.
- 2 Huisseries en standard : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent options laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande.
- Equipements de série : - Charnières Composite (mécanisme tout inox) avec blocage à 90°C - Oculus ovale méthacrylate de 350x450 mm (épaisseur 4 mm) - Encadrement avec joint anti-pince doigt EPDM positionné des 2 côtés du vantail.
- Dimensions de passage libre : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux égaux ou tiércé).
- 4 Montages / Fixations sur tous supports et toutes épaisseurs : - Prise en pince (cadre et contre-cadre avec ou sans pré-cadre) - Tunnel - Applique (cadre) - Platine.

EN STOCK

- 1 Épaisseur de vantail : - 40 mm (à partir de +12°C). Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³) sans HCFC.
- 1 Finition du vantail (intérieure / extérieure) : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures).
- 1 Huisserie : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent.
- Equipements de série : - Charnières Composite (mécanisme tout inox) avec blocage à 90°C, - Oculus ovale méthacrylate de 350x450 mm (épaisseur 4 mm) - Encadrement avec joint anti-pince doigt EPDM positionné des 2 côtés du vantail.
- 4 Dimensions de passage libre (en 1 vantail) : - 700x2000 mm - 800x2000 mm - 900x2000 mm - 1000x2000 mm.
- 2 Montages / Fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre sans pré-cadre), support d'épaisseur 60 mm - Applique (cadre).



OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.



Protection basse



Ailes d'avion

