

Photo non contractuelle

APPLICATION

La lisse Polyéthylène protège les parois et permet d'avoir une finition parfaite. Idéale pour protéger la cloison du passage intensif des chariots, transpalettes ou de roles.

MATIÈRE

- Polyethylene HD 300

CARACTÉRISTIQUE

Longueur :

- 2 000 mm

Hauteur (a) :

- 200 mm

Épaisseur (b) :

- 12 mm

Fixation invisible :


- Bouchon cache vis diam 10.5 mm (Possibilité de baguette cache vis)

Type de fixation :


- Vis autoforeuse 4.8x32 tête fraisée cruciforme plate (1 point de fixation tout les 47 cm)

Poids :


- 2 Kg



ANGLES DE LISSE




Angle de lisse rentrant 2 directions



Angle de lisse sortant 2 directions

COLORIS

- Ivoire RAL 1015
- Bleu RAL 5005
- Gris RAL 7045
- Jaune RAL 1023
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3020
- Vert RAL 6032
- Orange (Sans nuance RAL)
- Blanc (Sans nuance RAL)



RAYONNAGES
 RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
 ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
 MONTAGE SUR SITE
 PANNEAUX ISOTHERMES

