



### APPLICATION

Un bloc porte destiné aux chambres froides (Positives et Négatives), entrepôts et tunnels de congélation, spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises.

### + PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

### DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle isotherme pivotant **BORÉALE** (de -40°C à +12°C).
- 4 Épaisseurs de vantail en standard : - 60 mm (positive à partir de 0°C) - 80 mm (positive à partir de 0°C) - 100 mm (négative jusqu'à -25°C) - 120 mm (négative jusqu'à -40°C). Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HCFC - autres sur demande.
- 4 Finitions du vantail en standard : - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures) - Laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Polyester (couleur sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande. Possibilités de revêtements sur 1 ou 2 faces.
- 2 Huisseries en standard : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent ou laqué blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande) - Inox 304 - autres Inox sur demande. Avec rupture de pont thermique et cordon chauffant intégré en standard pour les négatives.
- Equipements de série : - Poignée de décondamnation intérieur par coup de poing de sécurité - Fermeture à clef (1 point) - Charnières en Polyamide avec rampe hélicoïdale - Double joint d'étanchéité - Balai racleur - Seuil de porte au choix.
- Dimensions de passage libre : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux égaux ou tiers).
- 2 Montages / Fixations sur tous supports et toutes épaisseurs : - Prise en pince (cadre et contre-cadre) - Applique (cadre).

### EN STOCK

- 2 Épaisseurs de vantail :
  - 60 mm (positive à partir de 0°C).
  - 100 mm (négative de -25°C à 0°C).
 Encadrement périphérique en Aluminium anodisé 25µm argent.
- 1 Âme isolante : - Mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HCFC.
- 1 Finition du vantail (intérieure / extérieure) :
  - Tôle revêtue d'un film PVC blanc (anti-rayures).
- 1 Huisserie : - Profilé Aluminium anodisé 25µm argent avec rupture de pont thermique et cordon chauffant intégré pour les négatives.
- Equipements de série : - Poignée de décondamnation intérieur par coup de poing de sécurité - Fermeture à clef (1 point) - Charnières en Polyamide avec rampe hélicoïdale - Double joint d'étanchéité - Balai racleur - Seuil de porte pour les températures négatives (marche hauteur 160 mm).
- 6 Dimensions de passage libre (en 1 vantail) :
  - 650x1900 mm - 700x1900 mm - 800x2000 mm
  - 900x2000 mm - 1000x2000 mm - 1200x2000 mm.
- 2 Montages / fixations : - Prise en pince (cadre et contre-cadre), support d'épaisseur 60 mm en température positive et 100 mm température négative - Applique (cadre).



### OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.



Barre anti-panique



Oculus thermique



Passage pour rail

