




Photo non contractuelle

FIXATION

Cheville à frapper PE (sachet x50)



Mastic colle MS POLYMER (Cartouche 300/310 ml)



APPLICATION

Une plaque PVC conçue pour la rénovation et l'habillage d'enceintes semi-isothermes de petites ou grandes dimensions, répondant aux normes de l'agroalimentaire.

+ PRODUITS


- Facilité d'installation et rapidité de montage
- Adaptabilité à tout type d'architecture
- Un entretien facilité et un respect des normes agroalimentaires
- Grand choix d'accessoires de montage

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Panneau d'habillage **SOMADUR**
- 1 Âme : - PVC rigide
- 1 Classement de réaction au feu : - M1
- 1 Parement (intérieure / extérieure) :
- 2 faces lisses brillantes
- 1 Couleur : - Blanc RAL 9010

RACCORDEMENT


Jonction H M/F (2 mm) PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm



Congé d'angle int. (2 mm) PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm



Chant de plaque (2 mm) PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm



Baguette d'angle ext. (2 mm) PVC Blanc RAL 9010 - L.3050 mm



HABILLAGE MURAL

Code Article	Dimension mm (Lxht)	Épaisseur (mm)
SPPA0000411	1000x3000 (3 m²)	2

