



**EN STOCK
 & SUR COMMANDE**



COMETE -

PORTE COULISSANTE ISOTHERME NÉGATIVE

**Produit
 PREMIUM**

SPP00000475 DC **1000 x 2000 mm**
 SPP00000471 GC **1000 x 2000 mm**
 SPP00011080 DC **1200 x 2200 mm**
 SPP00011079 GC **1200 x 2200 mm**

**DIMENSIONS
 EN STOCK**

APPLICATION :

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, destiné aux chambres froides négatives, entrepôt, ou séparant des locaux de températures voisines. Elle est spécialement conçue pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises, ou pour le passage du personnel et du petit matériel.

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME
 PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
 PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
 PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
 PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
 ET TECHNIQUE**

