



EN STOCK  
& SUR COMMANDE



## COMETE -

PORTE COULISSANTE ISOTHERME NÉGATIVE



SPPO00000475 DC 1000 x 2000 mm  
SPPO00000471 GC 1000 x 2000 mm  
SPP00011080 DC 1200 x 2200 mm  
SPP00011079 GC 1200 x 2200 mm

DIMENSIONS  
EN STOCK

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME  
PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME  
PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU  
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME  
PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME  
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

### APPLICATION :

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, destiné aux chambres froides négatives, entrepôt, ou séparant des locaux de températures voisines.  
Elle est spécialement conçue pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises, ou pour le passage du personnel et du petit matériel.



SCANNÉZ ET DÉCOUVREZ  
LA FICHE COMMERCIALE  
ET TECHNIQUE

